


SAT-32 jednokabelová hlavní stanice



- Použití pro až 32 DVB-S / S2 transpondérů
- Volitelná vstupní šířka pásma 30/40/60/80 MHz
- 4 vstupy připravené pro Quattro / Quad / širokopásmové LNB
- Automatická kontrola zesílení
- Programovatelný port USB pomocí PC Windows
- Ochrana přístupovým kódem uživatele
- IF-SAT nastavitelný zisk a náklon
- Vysoká výstupní úroveň IF-SAT
- Pasivní TV pozemní vstup (ochrana před LTE rušením)

Technické parametry		SAT-32
počet IF-SAT vstupů		4
počet terestriálních vstupů		1
počet IF-SAT transpondérů na výstupu		32
IF-SAT frekvenční rozsah na vstupu	MHz	250.....2400
IF-SAT vstupní úroveň	dBμV	60.....85
IF-SAT frekvenční rozsah	MHz	950.....2150
TV Terr frekvenční rozsah na vstupu	MHz	5.....790
TV Terr průchozí ztráta	dB	≤ 1
IF-SAT zpětná ztráta	dB	> 12
TV Terr zpětná ztráta	dB	> 12
IF-SAT max. výstupní úroveň	dBμV	125
IF-SAT nastavení výstupní úrovně	dB	0.....-30 (po 1 dB kroku)
IF-SAT 3 úrovně nastavení náklonu	dB	5 / 10 / 15
volitelná šířka pásma transponderů	MHz	30 / 40 / 60 / 80
volitelné vstupní napětí		13V / 18V / 22kHz
max. úroveň LNB napájení	mA	600
spotřeba energie	W	6W + LNB
AC / DC adaptér		vstup 230V AC +/-20%, 50/60Hz, výstup 15V DC, 1,4A, 21W
uživatelské rozhraní pro programování		USB
rozměry	mm	140 x 200 x 40

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací v závislosti na modelových odlišnostech.